CONPART

GlattVlies airless

GlattVliese 130/150 airless für besonders anspruchsvolle, glatte Wandflächen

Bei glatten Standardvliesen stellen sich in der Regel die Fasern bei der Beschichtung mit Airless-Geräten auf und werden durch die Farbe gebunden. Die unerwünschten „Knubbel“ müssen entfernt werden und die Oberflächen werden ein zweites Mal beschichtet. Das kostet viel Zeit.

Die Glattvliese 130/150 airless sind speziell für den Beschichtungsauftrag mit Airless-Geräten entwickelt worden. Die Vliesoberfläche ist extrem glatt, sodass in der Regel ein Farbauftrag ausreicht, um eine perfekt beschichtete Oberfläche zu erzielen. Ohne Zwischenschliff und ohne Nachrollen.

- **extrem glatte Oberfläche**
- **kein Aufstellen der Fasern nach der Beschichtung**
- **Farbbeschichtung ohne Zwischenschliff**
- **kein Nachrollen notwendig, aber möglich**
- **rissüberbrückend**
- **sehr gutes Naht- und Schneidverhalten**
- **diffusionsoffen**
- **wohngesund: frei von PVC und Weichmachern**
- **mit Tapeziergerät und Wandklebetechnik zu verarbeiten**

Bitte Technisches Merkblatt beachten

www.conpart.de

71-3-005106	CONPART 4096 GlattVlies 130 airless	0,75 x 25,00	130 g/qm
71-3-005107	CONPART 4096 GlattVlies 150 airless	0,75 x 25,00	150 g/qm
71-3-005108	CONPART 4096 GlattVlies 150 airless	0,75 x 50,00	150 g/qm